

JP AUTO ALU G12 fagyálló hűtőfolyadék -35 °C

A termék előnyei

- kiváló fagyás elleni védelem
- kiváló korrózióvédelem
- kiváló túlhevülés elleni védelem
- amin-, nitrit-, foszfát-, szilikát- és borátmentes koncentrátum
- hosszú élettartamot biztosít a motor hűtőrendszere és segédberendezései számára

Felhasználási terület

A JP AUTO ALU G12 Fagyálló hűtőfolyadék -35°C a személyautók, teherjárművek és buszok vas vagy alumínium konstrukciójú motorjainak korrózió és fagyás elleni védelmére szolgál. Az inhibitorok olyan keverékét tartalmazza, amely nagyfokú korrózióvédelmet biztosít a motor egyes részeinek, mint a radiátorok, hengerblokkok/fejek és vízpumpák.

A JP AUTO ALU G12 Fagyálló hűtőfolyadék -35°C más mono-etilénlikol és mono-propilénlikol alapú hűtőfolyadékokkal korlátozás nélkül keverhető.

Felépítés, jelleg

A JP AUTO ALU G12 Fagyálló hűtőfolyadék -35°C korrózió gátló adalékot tartalmazó, mono-etilénlikol alapú folyadék, amely belsőégésű motorok hűtőrendszerének feltöltésére szolgál. Hatékony védelmet nyújt a hűtőrendszer lefagyásával, túlhevülésével, kémiai és kavitációs korróziójával szemben. Megbízható védelmet nyújt a gumiból és más elasztomerekből vagy műanyagokból készült alkatrészeknek is.

Tipikus jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	piros
pH (20 °C-on eredeti állapotban)	8,4
Relatív sűrűség 15 °C-on [kg/m ³]	1065 - 1100
Kristályosodási pont 1:1 arányban ioncserélt vízzel hígítva (°C)	-35

Tárolási, kezelési előírások

Víztől és közvetlen naptól védett helyen, az eredeti kiszerelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt helyen tárolandó.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 2 év.
Ajánlott tárolási hőmérséklet: -35 °C - +25 °C

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét, vagy címkéjét.

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P260 – A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P301 + P312 – LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, vagy orvoshoz.

P314 – Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően.

JP AUTO ALU G12 fagyálló hűtőfolyadék -35 °C

Figyelmeztető mondatok

H302 – Lenyelve ártalmas.

H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a vesét.

Rendelési információk

JP AUTO ALU G12 Fagyálló hűtőfolyadék -35°C 1 kg

JP AUTO ALU G12 Fagyálló hűtőfolyadék -35°C 5 kg